



Варианты цветового исполнения
RC289300RU
С зоной сохранения свежести
близкой к 0 °C
Полностью встраиваемая

RC289300RU
Холодильник серии Vario 200
С зоной сохранения свежести
близкой к 0 °C
Полностью встраиваемая
Ширина ниши 56 см, Высота ниши
177.5 см



Интерьер выполнен с элементами из алюминия в цвете Gaggenau светлая бронза.
 Полностью выдвижные полки и ящики.
 Интеллектуальная концепция освещения.
 3 температурные зоны, включая 3 ящика «Fresh cooling» с температурой близкой к 0 °C
 Переставляемые по высоте, выдвижные полки из закаленного стекла, с профилем из алюминия.
 Возможность встраивания с морозильником RF 287 в комбинации Side-by-Side
 Система плавного закрывания двери прибора
 Полки на телескопических полозьях
 Подставка для бутылок из массива клена с магнитным креплением.
 Полезный объем 289л

Управление

Электронное управление температурой с цифровым дисплеем
 Сенсорное управление

Особенности

Автоматика размораживания с испарением талой воды
 Система закрывания двери прибора, в случае если она закрыта/открыта на угол менее 20°, встроена в петли дверей
 Система оповещения в случае неправильно закрытой/открытой дверцы или неправильной работы прибора
 Встроенный WiFi модуль для удаленного управления прибором с помощью смартфона (с помощью приложения Home Connect).
 Доступность функций Home Connect зависит от доступности приложения в Вашей стране. Приложение Home Connect доступно не во всех странах.
 Более подробная информация на сайте www.home-connect.com.

Холодильное отделение

Быстрое охлаждение
 Регулировка температуры в диапазоне от +3 °C до +8 °C
 7 полки из закаленного стекла, регулируемых по высоте, 1 полностью выдвижная.
 1 полка из белого стекла.
 2 деревянные (клен) подставки для бутылок с магнитным креплением.
 На полку помещается до 5 штук, вместимостью 9 бутылок (по 0.75 л).
 На полку помещается до 5 подставок, вместимостью 9 бутылок (по 0.75 л).
 Подставки подходят для хранения бутылок шампанского и бутылок размера Magnum.
 1 дверная полка с алюминиевым профилем..
 4 полки на двери с алюминиевым профилем.
 Яркое белое (3500К) внутреннее освещение с интегрированными безбликовыми элементами освещения на стенках.
 Полезный объем 206л

Зона сохранения свежести с температурой близкой к 0 °C

Ручки ящиков выполнены из алюминия, фронтальная поверхность ящиков матовая.
 1 полностью выдвижной ящик, с подсветкой.
 Возможность вручную
 Идеальные условия для фруктов и овощей
 2 полностью выдвижных ящика с

Основные характеристики

Встраиваемый/ свободностоящий
 Встроенный
Количество компрессоров
 1
Количество независимых систем охлаждения
 1
Ширина (мм)
 558
Высота (мм)
 1772
Глубина (мм)
 545
Вес нетто (кг)
 68,068
Размеры ниши для встр. (мм)
 1775.0 x 560 x 550
Декоративные рамы/ поверхности
 Нет возможности доукомплектовать декоративными рамами
Навес двери
 Правый перенавешиваемый
Кол-во переставляемых полок в холод.отделении
 6
Полка для бутылок
 Нет
Система NoFrost
 Нет
Внутренний вентилятор
 Нет
перенавешиваемый
 Да
Длина сетевого кабеля (см)
 230
Уровень шума (дБ)
 36
Мощность подключения (Вт)
 90
Предохранители (А)
 10
Напряжение (В)
 220-240
Частота (Гц)
 50
Потребление энергии (кВтч)
Мощность замораживания (кг/ 24ч)
Длительность хранения при отключении электроэнергии (ч)
Сертификат соответствия
 CE

Параметры потребления и подключения

Изготовлено 2021-08-25
 Страница 1

Полезный объем 83 л.

Эксплуатационные данные

Потребление электроэнергии 88 кВт/ч/год
 Уровень шума 36 дБ (re 1 pW).

Рекомендации по монтажу

Технология плоских шарниров.
 Навес двери справа с возможностью перенавешивания
 Угол открытия дверей прибора 115°, возможно принудительное ограничение до 90°.
 Максимально допустимый вес дверного фронта 22 кг
 Для установки side-by-side каждый прибор должен быть встроены в отдельную нишу.

Подключение

Мощность подключения 0.090 кВт.
 Кабель для подключения длиной 2.3 м с вилкой

GAGGENAU

RC289300RU
Холодильник серии Vario 200
С зоной сохранения свежести
близкой к 0 °С
Полностью встраиваемая
Ширина ниши 56 см, Высота ниши
177.5 см

Изготовлено 2021-08-25
Страница 2

